

SAI APC Smart-UPS RT 2000VA SURT2000XLI

Tipo: inversor (online)

Tipo de montaje: Rack (Montaje en bastidor)

Tiempo de uso Carga completa : 4,2 min

Tiempo de funcionamiento a media carga: 13 .6 min

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 100 – 280 V

Frecuencia de entrada: 45 a 65 Hz

Bypass (conexin directa): automtico

Salida

Tensin de salida: Monofsico (220V)

Potencia mxima de salida: 2000 VAPotencia efectiva de salida: 1400 W

Tensin de ajuste: / 220, 230, 240 V /

Distorsin de tensin de salida: 3 %

Mxima Eficiencia: 89.6 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 47 - 63 Hz

Ranuras C13/C14 con reserva: 6 uds

Batera

Tensin de batera externa : 48 V

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 4 piezas

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro:

Conectar una batera externa:

Cambio de batera en caliente:

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoaudioalarma

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 420 J

Interfaces de control: RS-232SmartSlot

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (AlxAnxPr): 85x432x483 mm

Altura (unit): 2 U

Peso: 25 kg

nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 85x432x483 mm

Altura (unit): 2 U

Peso: 25 kg

nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 85x432x483 mm

Altura (unit): 2 U

Peso: 25 kg