

Wi-Fi adaptador Hikvision DS-3WF01C-2N

Tipo de dispositivo: Punto de acceso direccional

Incluido: 2 dispositivos / puente /

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Wi-Fi inalámbrico

Estndares de Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11 g)Wi-Fi 4 (802.11n)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 300 Mbps

Conexin y LAN

LAN: 3 puertos100Mbps

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 2 piezas

Tipo de antena: interna

Ganancia: 6 dBi

Antenas 2.4 GHz: 2 uds

HPBW / hor.: 65 °

HPBW / vert .: 60 °

Potencia del transmisor: 27 dBm

Intensidad de la seal de 2,4 GHz: 27 dBm

Caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Modo puenteCLI (Telnet)

Seguridad

Estndares Seguridad: WPAWEPWPA2

General

PoE (entrada): pasivo

Instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Dimensiones: 150x150x32 mm

4 GHz: 27 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: Modo puenteCLI (Telnet)

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

PoE (entrada): pasivo

Instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Dimensiones: 150x150x32mm

4 GHz: 27 dBm

Caractersticas

Características y capacidades: Modo puente CLI (Telnet)

Seguridad

Estándares de seguridad: WPA WEP WPA2

General

PoE (entrada): pasivo

Instalación exterior

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Dimensiones: 150x150x32mm