

# Wi-Fi adaptador Hikvision DS-3WF03C-D

## Color

Tipo de dispositivo: punto direccional acceso

Incluido: 2 dispositivos/puente/

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Wi-Fi -Fi inalmbrica

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)

Rango de frecuencia : 5 GHz

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 300 Mbps

Conexin y LAN

LAN: 2 puertos 100 Mbps

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 2 piezas

Tipo de antenas: internas

Ganancia: 15 dBi

Antenas de 5 GHz: 2 uds

HPBW / hor.: 40 °

HPBW / vert.: 15 °

Potencia del transmisor: 27 dBm

Intensidad de la seal de 2,4 GHz: 27 dBm

Caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Modo puenteCLI (Telnet)

Seguridad

Estndares Seguridad: WPAWEPWPA2802.1x

General

PoE (entrada): pasivo

Instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +75 °C

Dimensiones: 270x40x88mm

1x

General

PoE (entrada): pasivo

Instalacin en exteriores

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +75 °C

Dimensiones: 270x40x88mm

1x

General

PoE (entrada): pasivo

Instalacin en exteriores

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +75 °C

Dimensiones: 270x40x88mm