

SAI APC Back-UPS Pro 550VA BR550GI

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 3,2 min

Tiempo de autonoma a media carga: 11.8 min

Tiempo de cambio a batera: 8 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de tensin de entrada: 176 - 282 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (directo conexin): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofsico (220 V)

Potencia mxima de salida: 550 VA

Potencia de salida efectiva: 330 W

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 3 uds

Conectores C13/C14 sin reserva: 3 uds

Batera

Capacidad de la batera: 7.2 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 720 min

Arranque en fro

Batera intercambiable en caliente

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Proteccin de

Inea de datos Alarma audible

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 420 J

Interfaces de control: RS-232 USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 ° C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 190x91x310 mm

Peso: 6,53 kg

53 kg

53 kg

53 kg

53 kg