

SAI APC Back-UPS Pro 900VA BR900GI

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 4,6 min

Tiempo de autonoma a media carga: 16.3 min

Tiempo de cambio a batera: 8 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de tensin de entrada: 176 - 294 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (directo conexin): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofsico (220 V)

Potencia mxima de salida: 900 VA

Potencia de salida efectiva: 540 W

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 4 uds

Conectores C13/C14 sin reserva: 4 uds

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempocarga completa: 480 min

Arranque en fro

Batera intercambiable en caliente

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargafiltrado de ruido proteccin de

Inea de datosalarma audible

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 613 J

Interfaces de control: RS-232USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (Al x An x Pr): 250x100x382 mm

Peso: 10,72 kg

72 kg

72 kg

72 kg

72 kg