

Fuente de alimentacin Deepcool DQ750-M-V2L WH

Potencia: 750W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

eficiencia: 90 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Tipo de rodamiento: deslizante

Certificado: 80+ Gold

Estndar ATX 12V v.: 2.31

Conectores de alimentacin

Alimentacin MB/CPU: 24+8+8(4+4) pin

SATA: 6 piezas

MOLEX: 4 piezas

PCI-E 8pin (6+2): 4 piezas

Sistema de cables: modulares

Longitudes de cable

MB : 550mm

CPU: 700mm

SATA: 550 mm

MOLEX: 450 mm

PCI-E500 mm

Corriente y potencia mxima

+ 3,3 V: 20 A

+5 V: 20 A

+12V1: 62 A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 2 .5

Alimentacin +12V: 744 W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 110 W

Alimentacin -12 V: 3,6 W

Alimentacin +5 Vsb: 12,5 W

General

Protección contra sobretensiones (OVP): Protección contra sobrecorriente (OPP):

Protección contra cortocircuitos (SCP):

Seguridad: UVP, OCP, OTP

Garantía del fabricante: 10 años

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 86x150x160 mm

5 W

General

Protección contra sobretensiones (OVP):

Protección contra sobrecorriente (OPP):

Protección contra cortocircuitos (SCP):

Seguridad : UVP, OCP, OTP

Garantía del fabricante: 10 años

Dimensiones (HxWxD): 86x150x160 mm

5 W

General

Protección contra sobretensiones (OVP):

Protección contra sobrecorriente (OPP):

Protección contra cortocircuitos (SCP):

Seguridad : UVP, OCP, OTP

Garantía del fabricante: 10 años

Dimensiones (HxWxD): 86x150x160 mm