

SAI APC Back-UPS Pro 1500VA BR1500GI

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 3,7 min

Tiempo de autonoma a media carga: 12.4 min

Tiempo de cambio a batera: 8 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de tensin de entrada: 176 - 294 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (directo activacin): manual/automtico

Salida

Tensin de salida: Monofsico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1500 VA

Potencia de salida efectiva: 865 W

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 5 uds

Conectores C13/C14 sin reserva: 5 uds

Batera

Tensin de batera externa: 24 V

Capacidadbateras: 9 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro

Conexin de batera externa

Batera intercambiable en caliente

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de lnea de datosalarma audible

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 441 J

Interfaces de control: RS-232USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 301x112x380 mm

Peso: 12,7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg