## Martillo perforador Crown CT28001HX-4 BMC

Modos de funcionamiento: perforacin con percusinperforacin (sin percusin)cincelado (martillo neumtico)

Caractersticas

Energa de impacto: 2.3 J Nmero de carreras: 4500 rpm Nmero de revoluciones: 1400 rpm

Reversa: deslizar

Posicin del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+

Dimetro mximo de perforacin en madera: 20 mm Dimetro mximo de perforacin en metal: 13 mm Dimetro mximo de perforacin en hormign: 18 mm

Caractersticas y caractersticas

Funciones: Control de velocidadSistema antivibracinEmbrague de sobrecarga Motor sin

escobillasretroiluminacin

General

Fuente de alimentacin: batera

Batera completa: 2 uds

Plataforma de batera: Crown B Plus 20V

Tensin de la batera : 20V

Tipobateras: Li-Ion

Capacidad de la batera: 4 Ah

Bateras compatibles: CAB202013X, CAB202013XE, CAB204014X, CAB204014XE

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de batera

Montaje de batera: Deslizador

Contenido del paquete: Mango adicionalMedidor de profundidadcaja (bolsa)

Peso: 3,1 kg