

SAI APC Back-UPS RS 650VA BR650CI-RS

Tipo: redundante

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de funcionamiento a plena carga: 2.2 min

Tiempo de media carga: 10 min

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Entrada rango de voltaje: 160-280V

Frecuencia de entrada: 47-53Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 650 VA

Potencia de salida efectiva: 390 W

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50-60Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 3 uds

Conectores C13/C14 sin reserva: 1 ud

Batera

Bateras de capacidad: 7.2 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 1440 min

Proteccin

Proteccin: Filtrado de ruido Proteccin de lnea de datos Alarma de audio

Proteccin contra sobretensiones: 445 J

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 122x300x203 mm

Peso: 6,7 kg

7 kg

7 kg