

SAI APC Back-UPS 650VA BX650CI-RS

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 1,1 min

Tiempo de autonoma a media carga: 8.3 min

Tiempo de cambio a batera: 10 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de tensin de entrada: 140-300 V

Corriente mxima: 3A

Frecuencia de entrada : 45-65 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220 V)

Potencia mxima de salida: 650 VA

Potencia efectiva de salida: 390 W

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 47-63 Hz

Enchufes de reserva: 3 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 7 .2 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: proteccin contra sobrecarga filtrado de ruido proteccin de lnea de datos alarma audible

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 273 J

Interfaces de gestin : USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 200x115x257 mm

Peso: 6,2 kg

2 kg

2 kg