

SAI Powercom WOW-1000U

Tipo: redundante

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 4ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 165-275 V

Frecuencia de entrada: 45-65 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 1000 VA

Potencia efectiva de salida: 500 W

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50- 60 Hz

Tomas con reserva: 3 uds

Tomas sin reserva: 1 ud

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Instaladabateras: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 360 min

Cambio de batera en caliente

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruidos Proteccin de lnea de datos Zumbador

Proteccin contra sobretensiones: 920J

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 82x410x120mm

Peso : 4,2 kg

2 kg

2 kg

2 kg

2 kg