Placa base Asus PRIME H410I-PLUS

Por direccin: Hogar/Oficina Socket: Intel LGA 1200 Factor de forma: mini-ITX Fases de potencia: 8

Dimensiones (HxW): 170x170mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel H410

BIOS: Ami UEFI BIOS

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales Frecuencia de reloj mxima: 2666 MHz

Mxima memoria: 64 GB Compatibilidad con XMP

Salidas de video Salida D-Sub (VGA)

Salida HDMI

Versin HDMI: v.1.4b

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887

Sonido (canales): 7.1 Conexin de la unidad SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas Conector M.2: 1 pieza

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

Interfaces de red LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad Controlador LAN: Realtek RTL8111H Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 16x: 1 PC

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

PS/2: 1 piezas

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 1 computadora

USB 3.2 gen1: 1 computadora

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas