

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD1321-IE 4 mm

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Aplicacin mvil/Hik-Connect/Iluminacin IR

Rango de iluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,7"

Cantidad en megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pxeles

Frecuencia de cuadros: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,01 lux

Apertura: f/1.2

Relacin seal-ruído: 50dB

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 4 mm

Campo de visin horizontal: 86 °

Campo de visin vertical: 46,5 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones: 110x110x93 mm

Peso: 360 g

5 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones: 110x110x93 mm

Peso: 360 g

5 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.264+, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones: 110x110x93 mm

Peso: 360 g