

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD1321-ID 2.8 mm

Color

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: Configuración de ROI/1 rea/Sensor de luz ambiental Detección de movimiento aplicación mvil/Hik-Connect/Iluminación IR

Rango de iluminación : 10m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píxeles

Velocidad de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,01 lux

Apertura : f/1 .2

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ángulo de visión horizontal: 105.8 °

General

Formato de compresión de video: H.264, H.264+, MJPEG

Alimentación: 12V

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 110x110x92 mm

Peso: 190 g

MJPEG

Alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad máxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 110x110x92 mm

Peso: 190g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C

Humedad mxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 110x110x92 mm

Peso: 190g