

# ra de vigilancia Dahua DH-IPC-HFW1235SP-W-S2 2.8

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conectividad: LANWi-Fi

Características de la cámara

Diseño y funciones: configuración del área de interés (ROI) / 4 áreas / sensor de luz/detección de movimiento / 4 áreas / aplicación de iluminación infrarroja / lector de tarjetas / MicroSD /

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Número de LED: 18 piezas

Rango de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/2,7"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de vídeo: 1920x1080 píx

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0.19 lux

Intensidad de apertura: f/2,0

Relación señal/ruido: 49 dB

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Enfoque tipo: constante

Distancia focal: 2,8 mm

Ángulo de visión horizontal: 106 °

Ángulo de visión vertical: 56 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ + 50°C

Humedad máxima: 95%

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del caso : metal

Dimensiones: 165x70x125 mm

Peso: 431 g

0

Relación señal-ruido: 49 dB

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

## Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visin horizontal: 106 °

Campo de visin vertical: 56 °

## Generalidades

Formato de compresin de video: H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 165x70x125mm

Peso: 431g

0

Relacin seal-ruido: 49 dB

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

## Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visin horizontal: 106 °

Campo de visin vertical: 56 °

## Generalidades

Formato de compresin de video: H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 165x70x125mm

Peso: 431g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal

Dimensiones: 165x70x125 mm

Peso: 431 g