

# Camara de vigilancia Dahua DH-IPC-HDBW1235EP-W-S2 2.

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Domo

Conectividad: LANWi-Fi

Características de la cámara

Diseño y características: Configuración de ROI / 4 áreas / Sensor de luz ambiental / Detección de movimiento / Aplicación móvil / Hik-Connect / Iluminación IR / Lector de tarjetas / MicroSD /

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Número de LED: 18 piezas

Rango de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/2,7"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píx

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0.19 lux

Intensidad de apertura: f/2,0

Relación señal/ruido: 50 dB

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Enfoque tipo: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Ángulo de visión horizontal: 113 °

Ángulo de visión vertical: 58 °

General

Formato de compresión de video: H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ + 50 °C

Humedad máxima: 95%

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del caso: metal

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 146x111x61 mm

Peso: 408 g

0

Relación señal-ruido: 50 dB

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visin horizontal: 113 °

Campo de visin vertical: 58 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal

Estuche resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 146x111x61 mm

Peso: 408 g

0

Relacin seal-ruido: 50 dB

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visin horizontal: 113 °

Campo de visin vertical: 58 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal

Estuche resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 146x111x61 mm

Peso: 408 g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 146x111x61 mm

Peso: 408g