

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD1031-ID 2.8 mm

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental detección de movimiento aplicación móvil /

Hik-Connect / Iluminación IR

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,7"

Número de megapíxeles : 3 MP

Resolución de video: 2048x1536 píx

Frecuencia de cuadros: 20 fps

Iluminación mínima: 0,02 lux

Apertura : f/1,2

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo de enfoque: constante

Distancia focal: 2.8 mm

Campo de visión horizontal: 87 °

Campo de visión vertical: 65 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +60°C

Humedad máxima: 95%

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: metal/plástico

Dimensiones: 172x70x70mm

Peso: 270g

MJPEG

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plástico

Dimensiones : 172x70x70mm

Peso: 270g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones : 172x70x70mm

Peso: 270g