

Camara de vigilancia Hikvision DS-2CE16H0T-ITFC 2.8 m

Uso: exterior

Tipo de caso: direccional

Conexin: BNC

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: sensor de luz Iluminacin IR

Rango de iluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Nmero de megapxeles: 5 MP

Vdeo resolucin: 2560x1944 pxeles

Velocidad de fotogramas: 20 fps

Iluminacin mnima: 0,01 lux

Apertura: f/1.2

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de ver Horizontal: 85 °

ngulo de visin vertical: 63 °

General

Alimentacin: 12V Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +60°C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP67

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 61x58x139 mm

Peso: 258 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 85 °

ngulo de visin vertical: 63 °

General

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +60°C

Humedad Mxima: 90%

Nivel de proteccin: IP67

Material de la caja : metal

Dimensiones: 61x58x139 mm

Peso: 258 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 85 °

ngulo de visin vertical: 63 °

General

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +60°C

Humedad Mxima: 90%

Nivel de proteccin: IP67

Material de la caja : metal

Dimensiones: 61x58x139 mm

Peso: 258 g

humedad: 90 %

Nivel de proteccin: IP67

Material de la caja: metal

Dimensiones : 61x58x139 mm

Peso: 258 g

humedad: 90 %

Nivel de proteccin: IP67

Material de la caja: metal

Dimensiones : 61x58x139 mm

Peso: 258 g