

Cámara de vigilancia KEDACOM IPC2211-FN-PIR40-L06

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Configuración de ROI Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Micrófono Aplicación móvil Entrada/salida de audio/2 entradas, 1 salida/ Luz IR lector de tarjetas / MicroSD /

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 128 GB

Rango de retroiluminación: 40 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píxeles

Frecuencia de cuadros: 30 fps

Iluminación mínima: 0.002 lux

Aluminio: f/1,6

Relación señal/ruido: 50 dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo de enfoque : constante

Distancia focal: 6 mm

Ángulo de visión horizontal: 53,2 °

Generalidades

Formato de compresión de video: H.265, H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP66

Soporte ONVIF

Resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 94x94x93 mm

Peso: 1000 g

6

Relación señal-ruido: 50 dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 6 mm

ángulo de visión horizontal: 53,2 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.265, H.264, MJPEG

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95%

Nivel de protección: IP66

Soporte ONVIF

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 94x94x93 mm

Peso: 1000 g

6

Relación señal-ruido: 50 dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 6 mm

ángulo de visión horizontal: 53,2 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.265, H.264, MJPEG

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95%

Nivel de protección: IP66

Soporte ONVIF

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones: 94x94x93 mm

Peso: 1000 g

MJPEG

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Carcasa antivandálica: / IK10 /

Dimensiones : 94x94x93 mm

Peso: 1000 g

MJPEG

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones : 94x94x93 mm

Peso: 1000 g