

Cámara de vigilancia KEDACOM IPC2252-FNB-PIR60-L00

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Configuración de ROI Sensor de luz ambiental Detección de movimiento APLICACIÓN de iluminación IR

Volumen máximo de tarjetas de memoria: 1 GB

Rango de iluminación: 60 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Sensor tamaño: 1/2.8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de fotogramas: 30 fps

Iluminación mínima: 0,002 lux

Aluminio: f/1.6

Relación señal-ruido: 50 dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 6 mm

Ángulo de visión horizontal: 53,2 °

General

Formato de compresión de video: H.265, H.264, MJPEG

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95%

Nivel de protección: IP66

Soporte ONVIF

Dimensiones: 182x80x73mm

Peso: 1000g

H.265, H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP66

Soporte ONVIF

Dimensiones: 182x80x73mm

Peso: 1000 g

265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 ° C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF

Dimensiones: 182x80x73mm

Peso: 1000 g