

Camara de vigilancia KEDACOM IPC2252-FNB-PIR60-L10

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin de ROI Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento APLICACIN mvil Iluminacin IR

Volumen mximo de tarjetas de memoria: 1 GB

Rango de iluminacin: 60 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Sensor tamao: 1/2.8"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de fotogramas: 30 fps

Iluminacin mnima: 0,002 lux

Aluminio: f/1.6

Relacin seal-ruído: 50 dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 16 mm

ngulo de visin horizontal: 17,8 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265, H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95%

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF

Dimensiones: 182x80x73mm

Peso: 1000g

8 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF

Dimensiones: 182x80x73 mm

Peso: 1000 g

8 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF

Dimensiones: 182x80x73 mm

Peso: 1000 g