

Cámara de vigilancia KEDACOM IPC2253-FNB-PIR40-L03

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Configuración de ROI Sensor de luz ambiental detección de movimiento aplicación mv Iluminación IR lector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 128 GB

Rango de iluminación: 40 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Video resolución: 1920x1080 pix

Frecuencia de fotogramas: 30 fps

Iluminación mínima: 0.002 Lux

Luminancia de aluminio: f/2.0

Relación señal/ruido: 50 dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 3,6 mm

Ángulo de visión horizontal: 78,6 °

General

Formato de compresión de video: H.265, H.264, MJPEG

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Dimensiones: 162x62x57mm

Peso: 600g

6 °

Generalidades

Formato de compresión de video: H.265, H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Dimensiones: 162x62x57 mm

Peso: 600 g

6 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Dimensiones: 162x62x57 mm

Peso: 600 g