

Camara de vigilancia KEDACOM IPC2453-HNB-PIR30-L03

Color

Uso en interiores

Tipo de caso: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin de ROI Sensor de luz ambiental deteccin de movimiento aplicacin mvil iluminacin IR lector de tarjetas

Capacidad mxima de la tarjeta de memoria: 128 GB

Rango de retroiluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/3"

Nmero de megapxeles: 4 MP

Resolucin de video: 2592x1520 pix

Frecuencia de cuadros: 20 fps

Iluminacin mnima: 0.05 Lux

Apertura : f/2.0

Relacin seal-ruido: 50 dB

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 3,6 mm

ngulo de visin horizontal: 78,6 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265, H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Dimensiones: 162x62x57mm

Peso: 600g

6 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Dimensiones: 162x62x57 mm

Peso: 600 g

6 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Dimensiones: 162x62x57 mm

Peso: 600 g