

# Caldera de calefaccin Kospel EKCO.L3 4/6/8

Fuente de alimentacin: electricidad

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 64 m

Datos tcnicos

Potencia neta: 8 kW / 6/ 4 kW /

Potencia mnima: 4 kW

Alimentacin: 220 V / 380 V

Corriente nominal de entrada: 34.8 A

Refrigerante mnimo t: 20 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Unidades de consumo

Bomba de circulacin

Programador

Caractersticas de la caldera

Cmara de combustin: ninguna

Diagramas X de tuberías conectadas

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Sobrecalentamiento agua / viajes a 100°C /

General

Dimensiones (AlxAnxPr): 716x316x191 mm

Peso: 15,8 kg

Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Sobrecalentamiento agua / viajes a 100°C /

General

Dimensiones (HxWxD): 716x316x191 mm

Peso: 15,8 kg

Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Sobrecalentamiento agua / viajes a 100°C /

General

Dimensiones (HxWxD): 716x316x191 mm

Peso: 15,8 kg