

UPS Powercom KIN-525A

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 6 min

Autonoma a media carga: 10 min

Tiempo de transferencia a la batera : 4ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 165-300 V

Corriente mxima: 4A

Frecuencia de entrada: 45-65Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 525 VA

Potencia efectiva de salida: 315 W

Regulacin de voltaje

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Salidafrecuencia: 50-60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 2 uds

Batera

Capacidad de la batera: 7,2 Ah

Bateras instaladas: 1 ud

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos proteccin contra sobrecarga filtrado de ruido alarma audible

proteccin contra sobretensiones: 320J

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 135x97x320 mm

Peso: 6,2 kg

2 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Alarma audible

Proteccin contra sobretensiones: 320 J

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 135x97x320 mm

Peso: 6,2 kg

2 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Alarma audible

Proteccin contra sobretensiones: 320 J

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 135x97x320 mm

Peso: 6,2 kg

2 kg

2 kg