

# Cmara de vigilancia TVT TD-9632E2

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PTZ (controlado)+Sensor de luz ambientaldeteccin de movimiento micrfono aplicacin mvil entrada/salida de alarma/1 entrada, 1 salida/entrada/salida de audio / 1 entrada, 1 salida /Iluminador IRlector de tarjetas

Rango de iluminacin: 100 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,8"

Nmero de megapxeles: 3 MP

Resolucin de video: 2048x1536 pxeles

Frecuencia de cuadros: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,02 lux

Apertura: f/1,6 - f/3.5

Relacin seal/ruido: 48 dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 5,5 – 110 mm

Campo de visin horizontal: 52,1 °

Campo de visin vertical: 29,3 °

Zoom ptico: 20 x

General

Formato de compresin de vdeo: H.265, H.264

Fuente de alimentacin: 24 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 209x209x317 mm

Peso: 3770g

264

Fuente de alimentacin: 24 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95%

Nivel de proteccion: IP66

Soporte ONVIF

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones : 209x209x317 mm

Peso: 3770 g