

SAI Powercom VGD-700

Tipo: inversor (online)

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga 7 minutos

Tiempo de carga media: 15 minutos

Entrada

Tensin de entrada: Monofasica (220V) Rango de voltaje de entrada: 120-285V

Corriente mxima: 3 A

Frecuencia de entrada: 45-65 Hz

Bypass (conexin directa): manual/automtico

Salir

Tensin de salida: Monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 700 VA

Salida efectivapotencia: 490 W

Regulacin de tensin: / 208, 220, 230,240 V /

Distorsin de tensin de salida: 5 %

Mxima eficiencia: 95 %

Forma de onda de salida onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Zcalos de reserva: 2 uds

Batera

Tensin de la batera externa: 24 V

Capacidad de la batera 7 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 240 min

Conectando batera externa:

Defensa

Proteccin : Proteccin contra cortocircuito Proteccin contra sobrecarga Filtrado de ruido Proteccin de lnea de datos Conector de parada de emergencia sonic sealizacin

Interfaces de control: RS-232 USB LAN Smart Slot "contacto seco"

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (AlxAxPr): 237x152x420 mm

Peso: 13,9 kg

9 kg

9 kg