

Cmara CCTV Hikvision DS-2CD1043G0-I 4 mm

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin de ROI Sensor de luz ambiental deteccin de movimiento aplicacin mvil iluminacin IR

Rango de iluminacin : 30 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamao del sensor: 1/3"

Nmero de megapxeles: 4 MP

Resolucin de video: 2560x1440 pxeles

Frecuencia de cuadros : 20 fps

Iluminacin mnima: 0,01 lux

Apertura : f/1.2

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fija

Distancia focal: 4 mm

ngulo de visin horizontal: 77 °

ngulo de visin vertical: 42 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energa: 7 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal/plstico

Dimensiones: 70x70x173 mm

Peso: 280g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energa: 7 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal/plastico

Dimensiones: 70x70x173 mm

Peso: 280g