

Camara de vigilancia Hikvision DS-2CD1043G0E-I 2.8 m

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin de ROI Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento APLICACIN mvil / Hik-Connect / Iluminacin IR

Rango de iluminacin: 30m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamao del sensor: 1/3"

Nmero de megapxeles: 4 MP

Resolucin de video: 2560x1440 pxeles

Frecuencia de cuadros : 20 fps

Iluminacin mnima: 0,028 lux

Apertura : f /2.0

Relacin seal-ruído: 50 dB

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visin horizontal: 100 °

Campo de visin vertical: 55 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Potencia: 12 V

Consumo de energia: 4,2 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95%

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones: 66x68x178 mm

Peso: 280 g

2W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones : 66x68x178 mm

Peso: 280 g