

Cámara de vigilancia Dahua DH-IPC-HFW1431T1-ZS-S4

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Configuración ROI / 4 áreas / Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Aplicación de iluminación IR Lector de tarjetas SD /

Tamaño máximo de la tarjeta de memoria: 256 GB

Número de LED: 2 piezas

Rango de iluminación: 50m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/3"

Número de megapíxeles: 4 MP

Resolución de video: 2688x1520 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 20 fps

Iluminación mínima: 0.03 lux

Apertura: f/1.7

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

Campo de visión horizontal: 98 °

Campo de visión vertical: 55 °

General

Formato de compresión de video: H.265, H.264, H.264B, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 7,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +55 °C

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal/plástico

Dimensiones: 243x91x91 mm

Peso: 440 g

7

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

ángulo de visión horizontal: 98 °

ángulo de visión vertical: 55 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.265, H.264, H.264B, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 7,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +55 °C

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plástico

Dimensiones: 243x91x91 mm

Peso: 440 g

7

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

ángulo de visión horizontal: 98 °

ángulo de visión vertical: 55 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.265, H.264, H.264B, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 7,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +55 °C

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plástico

Dimensiones: 243x91x91 mm

Peso: 440 g

8 - 12 mm

Campo de visión horizontal: 98 °

Campo de visión vertical: 55 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.265, H.264, H.264B, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 7,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +55 °C

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal/plástico

Dimensiones: 243x91x91 mm

Peso: 440 g

8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 98 °

Campo de visin vertical: 55 °

General

Formato de compresin de video: H.265, H.264, H.264B, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 7,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +55 °C

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal/plstico

Dimensiones: 243x91x91 mm

Peso: 440 g

5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +55 °C

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal/plstico

Dimensiones: 243x91x91 mm

Peso: 440 gramos

5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +55 °C

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal/plstico

Dimensiones: 243x91x91 mm

Peso: 440 gramos