

lo perforador Bosch GBH 180-LI Professional 061191

Modos de funcionamiento: perforación con percusión perforación (sin percusión) cincelado (martillo neumático)

Características

Energía de impacto: 2 J

Número de latidos: 5100 rpm

Número de revoluciones: 1800 rpm

Reversa: deslizar

Posición del motor: horizontal

Mandril

Tipo de mandril: SDS+

Diámetro máximo de perforación en madera: 30 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 20 mm

Características y características

Características: Embrague de sobrecarga Motor sin escobillas Iluminación

General

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 uds

Plataforma de batería: Bosch Professional 18 V

Tensión de la batería: 18 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 4 Ah

Baterías compatibles: GBA 18, ProCORE 18

Tiempo de carga: 65 min

Indicador de batería

Soporte de batería: deslizador

Juego completo: mango adicional limitador de profundidad estuche (bolsa)

Peso: 2,95 kg

ProCORE 18

Tiempo de carga: 65 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizador

Contenido del paquete: mango adicional limitador de profundidad estuche (bolsa)

Peso: 2,95 kg

ProCORE 18

Tiempo de carga: 65 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizador

Contenido del paquete: mango adicional limitador de profundidad estuche (bolsa)

Peso: 2,95 kg