

SAI Logicpower LP-UL850VA

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 145 - 290 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220 V)

Potencia mxima de salida: 850 VA

Potencia efectiva de salida: 510 W

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50 /60 Hz

Tomas de reserva: 2 uds

Batera

Capacidad de la batera: 8.5 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: proteccin proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargasfiltrado de ruido
proteccin de lnea de datosalarma audible

Fusible: fusible

Proteccin contra sobretensiones: 220J

Interfaces de control: USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 140x89x305 mm

Peso: 5,6 kg

6 kg

6 kg

6 kg

6 kg