

SAI Vertiv Liebert GXT4-10KRT230E

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220V)

Rango de voltaje de entrada: 176 - 280V

Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz

Bypass (conexión directa): manual/automático

Salida

Tensión de salida: 1 fase (220 V)

Potencia de salida máxima: 10000 VA

Potencia de salida efectiva: 9000 W

Regulación de voltaje: / 220, 230, 240 V /

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 4 uds

Conectores C19/C20 con reserva: 4 uds

Batería

Externa voltaje de la batería: 240V

Capacidad de la batería: 9 Ah

Baterías instaladas: 20 piezas

Tiempo de carga completa: 300 min

Arranque en frío

Conectar una batería externa

Seguridad

Seguridad: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas Filtrado de ruidos Conector de parada de emergencia Zumbador

Fusible: Automático

Interfaces: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 ° C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 261x430x581 mm

Altura (unidad): 6 U

Peso: 70 kg