

Caldera de calefaccin Atem Zhytomyr-3V KS-GV-012 S

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 100 m

Equipamiento

Volumen de caldera (tanque): 27 l

Especificaciones tcnicas

Potencia til: 12,5 kW

Alimentacin: funcionamiento autnomo

T mxima refrigerante: 90 °C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Refrigeradores de consumo

Capacidad (t ~30 °C): 10.6 l/min

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 94 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Presin nominal de entrada de gas : 13 mbar

Caudal mximo de gas: 1,33 m/h

Grficos de tuberías conectadas

Abastecimiento de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 1/2"

Entrada al sistema de calefaccin: 1 1/2"

Retorno del sistema de calefaccin: 1 1/2 "

Seguridad

Sistemas de proteccin: extincin de llama

General

Dimensiones (HxWxD): 890x455x585 mm

Peso: 68 kg

33 m/h

Grficos de tuberías conectadas

Suministro de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 1/2"

Entrada de calefaccin: 1 1/2"

Retorno del calentador: 1 1/2"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Extincin de llama

General

Dimensiones (HxWxD): 890x455x585 mm

Peso: 68 kg

33 m/h

Grficos de tuberías conectadas

Suministro de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 1/2"

Entrada de calefaccin: 1 1/2"

Retorno del calentador: 1 1/2"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Extincin de llama

General

Dimensiones (HxWxD): 890x455x585 mm

Peso: 68 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: fallo de llama

General

Dimensiones (HxWxD): 890x455x585 mm

Peso: 68 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: fallo de llama

General

Dimensiones (HxWxD): 890x455x585 mm

Peso: 68 kg