

Proyector Vivitek H1086

Propósito principal: Cine en casa

Lmpara e imagen

Tipo de lmpara: UHP

Vida til: 2000 h / 3000 Modo ECO /

Potencia de la lmpara: 230W

Brillo: 2500 lm

Contraste esttico: 5000:1

Frecuencia horizontal: 15,3 - 90 kHz

Frecuencia vertical: 43 - 85 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP / 0.65" DMD /

Resolucin real: 1920x1080 pix

Soporte de formato de imagen: 16:9, 4:3

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 1m

Distancia de proyeccin, minmx: 10 m

Diagonal de la imagen: 0,6 - 7,6 m

Zoom ptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual / f=2,55-2,72, f=21,3-24,5 /

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGAS-Videocompuesto componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Nivel de ruido (nominal): 30 dB / 26 en modo econmico /

Potencia: red

Consumo de energia: 240W

Dimensiones (HxWxD): 113x334x255mm

Peso: 3.5 kg

Caractersticas y capacidades adicionales del proyector: conversin de imagen 2D a 3D