

Fuente de alimentacin Super Flower SF-550F14RG

Potencia: 550 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 87 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Parada de CO por carga baja

Dimetro del ventilador: 130 mm

Certificado: 80+ Gold

ATX Estndar 12V v.: 2.32

EPS Estndar 12V v.: 2.92

Conectores de alimentacin

MB/potencia de la CPU: 24+8+8(4+4) clavijas

SATA: 6 piezas

MOLEX: 4 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 2 piezas

Sistema de cables: modular

Cables revestidos

Longitudes de cable

MB: 600 mm

CPU: 700 mm

SATA: 550 mm

MOLEX: 550 mm

PCI-E: 550 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 20A

+5V: 20A

+12V1: 48.5A

-12V: 0.5A

+5Vsb: 3 A

Potencia +12V: 550 W

Potencia +3.3V +5V: 100W

Potencia -12V: 6W

Potencia +5Vsb: 15 W

Generalidades

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Retroiluminacin

Retroiluminacin de sincronizacin: compatibilidad mltiple

Dimensiones (HxWxD): 86x150x160mm