

Tarjeta de video Asus GeForce RTX 3070 DUAL OC

Conexin: PCI-E v4.0

GPU

Modelo GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070

Capacidad de memoria: 8 GB

Tipo de memoria: GDDR6

Ancho de bus: 256 bits

Frecuencia de funcionamiento GPU: 1800 MHz

Frecuencia de memoria: 14000 MHz

Proceso tecnolgico: 8 nm

Mx. resolucin: 7680x4320 pxeles

Prueba Passmark G3D Mark: 21358 punto(s)

Conectores de conexin

HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v.2. 1

DisplayPort: 3 piezas

Versin DisplayPort: v.1.4a

Parte de software

Versin DirectX: 12 Ultimate

Versin OpenGL: 4.6

Soporte VR

Procesadores de transmisin: 5888

General

Mx. monitores conectados: 4

Refrigeracin: activa (refrigerador)

Nmero de ventiladores: 2 piezas

Retroiluminacin:

Potencia extra: 8 + 8 pin

Potencia de fuente de alimentacin recomendada de: 750 W

Ranuras ocupadas: 2,7

Longitud de la tarjeta de video: 267mm / 267x135x52 /

4a

Pieza de software

Versin DirectX: 12 Ultimate

Versin OpenGL: 4.6

Soporte VR:

Procesadores de flujo: 5888

Total

Mx. monitores conectados: 4

Refrigeracin: activa (refrigerador)

Nmero de ventiladores: 2 piezas

Retroiluminacin:

Potencia extra: 8 + 8 pin

Potencia de fuente de alimentacin recomendada de: 750 W

Ranuras ocupadas: 2,7

Longitud de la tarjeta de vdeo: 267mm / 267x135x52 /
4a

Pieza de software

Versin DirectX: 12 Ultimate

Versin OpenGL: 4.6

Soporte VR:

Procesadores de flujo: 5888

Total

Mx. monitores conectados: 4

Refrigeracin: activa (refrigerador)

Nmero de ventiladores: 2 piezas

Retroiluminacin:

Potencia adicional: 8 + 8 pin

Potencia de fuente de alimentacin recomendada de: 750 W

Ranuras ocupadas: 2,7

Longitud de la tarjeta de vdeo: 267mm / 267x135x52 /
6

Soporte VR:

Procesadores de transmisin: 5888

Total

Mx. . monitores conectados: 4

Refrigeracin: activa (refrigerador)

Nmero de ventiladores: 2 piezas

Retroiluminacin:

Potencia extra: 8 + 8 pin

Potencia de fuente de alimentacin recomendada de: 750 W

Ranuras ocupadas: 2,7

Longitud de la tarjeta de video: 267mm / 267x135x52 /

6

Soporte VR:

Procesadores de transmisi3n: 5888

Total

Mx. . monitores conectados: 4

Refrigeraci3n: activa (refrigerador)

Nmero de ventiladores: 2 piezas

Retroiluminaci3n:

Potencia extra: 8 + 8 pin

Potencia de fuente de alimentaci3n recomendada de: 750 W

Ranuras ocupadas: 2,7

Longitud de la tarjeta de video: 267mm / 267x135x52 /