

Plotter Canon imagePROGRAF TX-4000 MFP T36

Tipo: Inyección de tinta

Tamaño de papel: A0+

Color: color

Instalación: suelo

Escner

Impresión

Resolución máxima: 2400x1200 ppp

Tiempo de hoja de impresión: 37 seg

Volumen de cada: 5 pl

Hoja suelta

Rollo a rollo

Especificaciones

Ancho del material (min): 203 mm

Ancho del material (mx.): 1118 mm

Diámetro máximo del rollo: 170 mm

Número de rollos: 1 pieza

Transferencia de datos: Conexión a PC (USB) Conexión de red (LAN) USB (para unidades flash) Wi-Fi 4 (802.11n)

General

Número de cartuchos: 5 piezas

Modelo de cartucho: PFI-110BK, PFI-110MBK, PFI-110C, PFI-110M, PFI-110Y

Memoria interna: 2048 MB

Capacidad de la unidad: 500 GB

Pantalla: táctil / 3" + 15,6" /

Nivel de ruido: 51dB

Consumo de energía: 107W

Dimensiones del soporte (AnxPrxAI): 1593x984x1168 mm

Peso: 129 kg

trabajo. Canon imagePROGRAF TX-4000 MFP T36-AiO es una solución todo en uno que incluye una PC con Windows 10./

Nivel de ruido: 51 dB

Consumo de energía: 107 W

Dimensiones con soporte (An. x Pr. x AI.): 1593x984x1168 mm

Peso: 129 kg

Modelo diferencias: Canon imagePROGRAF TX-4000 MFP T36 es básico, requiere una computadora separada para funcionar Canon imagePROGRAF TX-4000 MFP T36-AiO es una solución todo en uno, el paquete incluye una computadora con Windows 10./

Nivel de ruido: 51 dB

Consumo de energía: 107 W

Dimensiones con soporte (An. x Pr. x Al.): 1593x984x1168 mm

Peso: 129 kg

Modelo diferencias: Canon imagePROGRAF TX-4000 MFP T36 es bsico, requiere una computadora separada para funcionar Canon imagePROGRAF TX-4000 MFP T36-AiO es una solucin todo en uno, el paquete incluye una computadora con Windows 10.