

SAI APC Smart-UPS XL 1000VA SUA1000XLI

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 160-285V

Corriente mxima: 7A

Frecuencia de entrada: 47-63 Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220V)

Potencia mxima de salida: 1000 VA

Potencia efectiva de salida: 800W

Regulacin de voltaje: / 220, 230,240 V /

Distorsin de la tensin de salida: 5 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 47-63Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds

Batera

Tensin de batera externa : 24 V

Capacidad de la batera: 17 Ah

Bateras instaladas: 2 pcs

Tiempo de carga completa: 180 min

Conexin de batera externa

Intercambio en caliente de la batera

Proteccin

Proteccin: corto de proteccin -proteccin de circuitoproteccin contra sobrecarga
filtrado de ruidointerruptor de emergenciaalarma audible

proteccin contra sobretensiones: 320 J

Interfaces de control: RS-232USBSmartSlot

General

Temperatura: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 42 dB

Dimensiones (HxWxD) : 216x170x439 mm

Peso: 27,27 kg