

# SAI APC Back-UPS Pro BR 1200VA BR1200SI

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 4 min

Autonoma a media carga: 14.2 min

Tiempo de cambio a batera: 8 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de tensin de entrada: 176 - 294 V

Corriente mxima: 10A

Frecuencia de entrada : 47 - 63 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220 V)

Potencia mxima de salida: 1200 VA

Potencia efectiva de salida: 720 W

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 6 uds

Conectores C13/C14 sin reserva: 2 uds

Carga USB puertos: 1 pieza

Batera

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo completocarga: 960 min

Arranque en fro

Batera intercambiable en caliente

Proteccin

Proteccin : Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruidos Proteccin de lnea de datos Zumbador

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 509 J

Interfaces de control: USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 260x100x368 mm

Peso: 11,7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg