

# nte de alimentacin Thermaltake PS-SPD-0750MNFAB

Potencia: 750 W

Factor de forma: ATX

## Caractersticas

Tipo PFC: activo

eficiencia: 85 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 140 mm

Certificado: 80+ Bronze

Estndar ATX 12 V v.: 2,4

Estndar EPS 12 V v.: 2,92

## Conectores de alimentacin

Alimentacin MB/CPU: 24+8+8(4+4) pin

SATA: 9 piezas

MOLEX: 4 piezas

PCI-E 8pin (6+2): 4 piezas

Floppy:

Sistema de cables: semimodular

Corriente y potencia mximas

+3,3 V: 20 A

+ 5 V : 20 A

+12 V1: 62,5 A

-12 V: 0,3 A

+5Vsb: 2.5 A

Alimentacin +12 V: 750 W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 120 W

Potencia -12 V: 3,6 W

Potencia +5 Vsb: 12,5 W

## General

Proteccin contra sobretensiones ( OVP):

Proteccin contra sobrecorriente (OPP):

Proteccin (SCP):

Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 86x150x160 mm