

# SAI Luxeon UPS-500ZX

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 5ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 145-270 V

Corriente mxima: 15A

Frecuencia de entrada: 50-60Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 500 VA

Potencia de salida efectiva: 300 W

Forma de onda de salida: senoide

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Tomas de reserva: 2 piezas

Batera

Sin batera suministrada

Tensin de batera externabateras: 12V

Arranque en fro

Conexin de batera externa

Proteccin

Proteccin : proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargasalarma audible

Fusible: fusible

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 262x118x312 mm

Peso: 5 kg

nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 262x118x312 mm

Peso: 5kg

nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 262x118x312 mm

Peso: 5kg