

# Placa base MSI MAG B460 TORPEDO

Direccional: juegos

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma ATX

Fases de alimentacin: 13

Radiador VRM:

Dimensiones (HxW): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips Intel B460

BIOS: Ami

UEFI BIOS:

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Formularios - factor de ranura de memoria : DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia mxima de reloj: 2933 MHz

Volumen mximomemoria: 128 GB

Soporte XMP:

Salidas de vdeo

Salida HDMI:

DisplayPort:

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC1200

Sonido ( canales) : 7.1

ptica S/P-DIF

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s) 6 piezas

M.2 conector: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI -E 4x

Refrigeracin SSD M.2:

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 2,5 Gbps

Número- en LAN-puertos: 1 unidad

LAN controlador: Realtek RTL8125B

Ranuras para tarjetas de expansión

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Modos PCI-E: 16x/4x

Soporte PCI Express: 3.0

Acero PCI-E conectores:

Conectores del panel posterior

USB 2,0: 2 piezas

USB 3.2 generación 1: 4 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores en la placa

TPM-conector:

USB 2,0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

USB C 3.2 gen1 : 1 pieza

Conectores de alimentación

Conector de alimentación principal: 24 pines

Fuente de alimentación de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentación del enfriador: 8 piezas

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentación

Conector de alimentación principal: 24 pines

Fuente de alimentación de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentación del enfriador: 8 piezas

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 8 piezas