

Placa base Asus PRO H410T/CSM

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: mini-ITX delgada

Dimensiones (Al.xAn.): 170x170 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel H410

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 2 ranuras(o)

Factor de forma de ranura de memoria: SO-DIMM

Modo de funcionamiento: 2 -x canal

Velocidad de reloj mxima: 2933 MHz

Memoria mxima: 64 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

Versin HDMI: v.1.4b

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887

Sonido (canales): 7.1

Conexin de unidades

SATA3 (6 Gb/s): 2 piezas

Conector M.2: 1 pieza

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 piezas

LAN controlador: Realtek RTL8111H

Extensiones de ranuras para tarjetas

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1 : 2 piezas

Conectores en placa

Conector TPM

USB 2.0: 1 pc

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: Conector para fuente de alimentacin externa

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas