

# Wi-Fi adaptador Cisco Meraki MR72

Tipo de dispositivo: Punto de acceso

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)

Conexión wifi

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz5 GHz

Bandas operativas: doble banda ( 2,4 GHz y 5 GHz)

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 300 Mbps

Velocidad mxima a 5 GHz: 1300Mbps

Conexión y LAN

LAN: 1 puerto1Gbps

Antena y transmisor

Tipo de antena: externa

MU-MIMO

Antena desmontable

Potencia del transmisor: 20 dBm

Intensidad de la seal 2.4 GHz: 19 dBm

Intensidad de la seal de 5 GHz: 20 dBm

Características

Características y capacidades: Formacin de hacesCortafuegos

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2802.1 x

General

PoE (entrada): 802.3af

Consumo de energía: 13,9 W

Instalación en exteriores

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Dimensiones : 256x158x83 mm

Peso: 1400 g

1x

General

PoE (entrada): 802.3af

Consumo de energía: 13,9 W

Instalación exterior

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Dimensiones : 256x158x83 mm

Peso: 1400 g

1x

General

PoE (entrada): 802.3af

Consumo de energia: 13,9 W

Instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Dimensiones : 256x158x83 mm

Peso: 1400 g