## ara de vigilancia Hikvision DS-2CV2041G2-IDWD 2,8

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Domo Conectividad: LANWi-Fi Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: establecimiento del rea de inters (ROI) / 1 rea /sensor de ambientedeteccin de movimientomicrfonoaltavoz de retroalimentacinaplicacin mvillluminacin IR / EXIR / lector de

tarjetas

Capacidad mxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de retroiluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS Tamao del sensor: 1/2,7"

Cantidad de megapxeles: 4 MP

Resolucin de video: 2560x1440 pxeles

Velocidad de fotogramas: 25 fps Iluminacin mnima: 0,009 lux

Apertura: f/1.6

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo Distancia focal: 2,8 mm

ngulo de visin horizontal: 97 ° ngulo de visin vertical: 52 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Alimentacin: 12 V

Consumo de energa: 7,2 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Nivel de proteccin: IP66 Compatibilidad con ONVIF Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa : metal/plstico

Dimensiones: 176x73x89 mm

Peso: 450 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 97 ° Campo de visin vertical: 52 °

General

Formato compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Alimentacin: 12V

Consumo de energa: 7,2 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Nivel de proteccin: IP66 Compatibilidad con ONVIF

NAS soporte

Material de la caja: metal/plstico Dimensiones: 176x73x89 mm

Peso: 450 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 97 ° Campo de visin vertical: 52 °

General

Formato compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Alimentacin: 12V

Consumo de energa: 7,2 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Nivel de proteccin: IP66 Compatibilidad con ONVIF

NAS soporte

Material de la caja: metal/plstico Dimensiones: 176x73x89 mm

Peso: 450 g

2 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Nivel de proteccin: IP66 Compatibilidad con ONVIF Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal/plstico Dimensiones: 176x73x89 mm

Peso: 450 gramos

2 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Nivel de proteccin: IP66 Compatibilidad con ONVIF Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal/plstico Dimensiones: 176x73x89 mm

Peso: 450 gramos