

Cmara de vigilancia Tiandy TC-C32GN 4 mm

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Aplicacin mvilluminacin IR

Nmero de LED: 2 pcs

Rango de iluminacin: 50 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao de matriz: 1/2,9"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de vdeo: 1920x1080 pxeles

Frecuencia de fotogramas: 30 fps

Iluminacin mnima: 0,02 lux

Apertura: f/2.0

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fija

Distancia focal: 4 mm

ngulo de visin horizontal: 82.1 °

General

Formato de compresin de vdeo: Smart H.265+, H.265, H.264

Alimentacin: 12V

Consumo de energa: 7W

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 95%

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Dimensiones: 208x82x81mm

Peso: 350 g

264

Alimentacin: 12 V

Consumo de energa: 7W

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Dimensiones: 208x82x81mm

Peso: 350g

264

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 7W

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Dimensiones: 208x82x81mm

Peso: 350g