artillo perforador Metabo BH 18 LTX BL 16 60032480

Modos de funcionamiento: percusin con percusinperforacin (sin percusin)

Caractersticas

Energa de impacto: 1.3 J Nmero de latidos: 5250 rpm Nmero de revoluciones: 730 rpm

Par mximo: 13 Nm Reversa: deslizante

Posicin del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+

Dimetro mximo de perforacin en madera: 20 mm Dimetro mximo de perforacin en metal: 13 mm Dimetro mximo de perforacin en hormign: 16 mm

Dimetro mximo del orificio central: 68 mm

Caractersticas y caractersticas

Funciones: Control de velocidadSistema antivibracinEmbrague de obstruccinMotor sin

escobillasLuz

General

Fuente de alimentacin: batera

Batera completa: 2uds

Plataforma de batera: Metabo 18 V

Tensin de batera: 18 V Tipo de batera: Li-Ion

Capacidad de la batera: 4 Ah

Bateras compatibles: Li-Power 18, LiHD 18

Tiempo de carga: 80 min Indicador de nivel de carga Soporte de batera: deslizador

Contenido del paquete: Asa adicionalMedidor de profundidadEstuche (bolsa)

Peso: 2,1 kg LiHD 18

Tiempo de carga: 80 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

Contenido del paquete: mango adicionallimitador de profundidadestuche (bolsa)

Peso: 2,1 kg LiHD 18

Tiempo de carga: 80 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

Contenido del paquete: mango adicionallimitador de profundidadestuche (bolsa)

Peso: 2,1 kg