

Linterna Olight Odin

Tipo: compacto manualbajo el can

Especificaciones

Tipo de Impara: LED con reflector

Modelo de diodo: Cree XHP35 HI / XH-P 35 HI Blanco neutro /

Nmero de diodos: 1 uds

Flujo luminoso mximo: 2000 lm

Rango de iluminacin: 300m

Tiempo mximo de trabajo: 12.5 horas

Niveles de brillo: 2

Modos adicionales: 1 piezaluz estroboscica

Elementos incluidos

Accesorios incluidos: cargador de linterna / magntico /bateramontaje de barril

General

Botn remoto

A prueba de golpes: / FL1 Estndar /

Impermeable: IPX8

Imn integrado

Fuente de alimentacin: 1x21700 / Olight ORB 217C50 /

Carga USB

Indicador de batera

Material del cuerpo: metal / aluminio /

Longitud: 13,7 cm

Peso : 216g

Funciones y caractersticas adicionales de la linterna: Vida til del LED - 50.000 horas. Intensidad del flujo luminoso - 22.500 Candela. ptica TIR acrlica de alta temperatura,Cargador USB magntico Olight MCC3 2A Corona de impacto de acero inoxidable recubierta de PVD Fabricado segn las especificaciones militares del Ejrcito de EE. UU.: MIL-STD-810F.