

# Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2083G0-I 4 mm

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Reconocimiento facial Región de interés (ROI) / 1 rea / Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Aplicación de iluminación IR Lector de tarjetas / microSD /

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 128 GB

Rango de retroiluminación: 30 m

Matriz

Matriz tipo: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,5"

Megapíxeles: 8 MP

Resolución de video: 3840x2160 píx

Frecuencia de cuadros: 15 fps

Iluminación mínima: 0,01 lux

Apertura : f/1.2

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fija

Distancia focal: 4 mm

Ángulo de visión horizontal: 78 °

Ángulo de visión vertical: 50 °

General

Formato de compresión de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 6 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Soporte NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 70x70x155 mm

Peso: 410 g

265+

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 6 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 70x70x155 mm

Peso: 410 g